



Der Holzerkleinerer entspricht den Sicherheitsvorschriften der DIN-EN 13525

- ☑ Drehbares Hackergehäuse (270°)
- ☑ Klappbarer Einzugsrichter nach CE-Norm, mind. 1.500 mm Eingabetiefe
- ☑ Vollverzinkte Trichterklappe
- ☑ Trichtermaße (innen): Breite = 1.020 mm, Höhe = 940 mm
- ☑ Hackscheibe Ø 660 mm, 35 mm dick
- ☑ Geschlossenes Messersystem für schnellen, sicheren und exakten Messerwechsel
- ☑ Stufenlos einstellbare Hackmesser
- ☑ Hydraulisch einstellbare Hackschnitzelgröße (5-25mm)
- ☑ Hackmesser mehrfach nachschleifbar für hohe Standzeit (ca. 10x)
- ☑ Horizontales Gegenmesser 4-fach / vertikale Gegenschneide 2-fach nutzbar für hohe Standzeit
- ☑ Top-Wickelschutz am Hauptlager der Hackscheibe
- ☑ PowerGrip-Einzugswalze, 240 mm breit, mit hydraulischem Zwangseinzug mit zwei eigenen Ölmotoren. Besonders griffiger, aggressiver und gleichmäßiger Einzug
- ☑ Parallel geführte Oberwalze für regelmäßigen und gleichmäßigen Einzug (kein Verkanten des zugeführten Materials)
- ☑ Ausblasrohr mit verstellbarer Streuklappe schwenkbar nach GS-Norm
- ☑ Ausblasrohr auf Kugeldrehkranz
- ☑ Füllstandsanzeige für Hydrauliköltank
- ☑ Relevante Maschinenteile mit Geräuschdämmung (insbesondere Hackerhaube und Ausblasrohr)

Unsere Dieselmotoren übertreffen die Abgasvorschriften der EU 97/68 Stufe III A

- ☑ 4-Zylinder Kubota-Dieselmotor mit 25,7 kW (35 PS) [235 EX] oder 33 kW / 45 PS) Kubota Turbo-Dieselmotor [300 EX], beide wassergekühlt
- ☑ Industrie-Freilaufkupplung, automatisch wirkend zwischen Motor und Hackscheibe, schont Motor, Lager und Welle
- ☑ Vollverzinktes korrosionsbeständiges Einachs-Fahrgestell (EX) oder Tandem-Fahrgestell (TX) für 80 km/h inklusive TÜV-Abnahme und ABE
- ☑ Feststehende, massive Stahlblech-Kotflügel
- ☑ Massives Stützrad vorne und Abstellstütze hinten (EX)
- ☑ Optional: Höhenverstellbare Zugeinrichtung mit Auflaufbremse und Kugelpkupplung oder DIN Zugöse
- ☑ Beleuchtung nach StVZO (prallgeschützt)
- ☑ Luftbereifung 195/70 R14 96N
- ☑ Gesamtgewicht ca. 1.350 kg
- ☑ Optional: Power-Control-System mit Minutenzähler

# 235/300 EX

## Interessante Optionen:

### Schliesing SAFEchip Sicherheitstechnik

- ☑ Berührungslos wirkende Schutzeinrichtung zum Stop der Einzugsrollen durch ein elektromagnetisches Feld.
- ☑ Empfohlen von der BG Gartenbau!
- ☑ Der Transponder zum Auslösen der Sicherheitsvorrichtung wiegt nur 19 gr., und sollte im Gehörschutz untergebracht werden
- ☑ Sicherheitstechnik im Alltag erprobt - Sicherheitswirkung wie auch Arbeitskomfort bestätigt
- ☑ Fügt sich nahtlos in den Arbeitsablauf ein

### Der Flüsterschnitt® (optional)

- ☑ V-förmige Messer ziehen das Holz gleichmäßiger und vibrationsärmer ein
- ☑ In Kombination mit der zentrierenden PowerGrip-Walze schlägt das Häckselgut kaum noch hin und her
- ☑ Der ziehende Schnitt reduziert das Geräuschniveau um bis zu 30%!
- ☑ Der messerschonende Schnitt ergibt eine bis zu 40% längere Messerstandzeit!
- ☑ Bester Anwenderschutz neben der Schliesing SafeChip-Technologie
- ☑ Optional für fast alle Schliesing-Maschinen

Schliesing Machinery GmbH  
 St. Huberter Str. 103  
 47906 Kempen  
 Tel: +49 (0) 2152 / 9140-0  
 Fax: +49 (0) 2152 / 9140-70



**schliesing**<sup>®</sup>

www.schliesing.com